

SMART NET LINEUP

Smart Net

スマートネットカメラ

かんたん監視!

高画質!
200万
画素



ママは色々

見守りたい



スマートフォンによる
遠隔監視も可能!



上下最大
90°



セット
プライス

高解像度カメラ+microSDカード



屋内タイプ



屋外タイプ

200万画素簡単設定屋内ネットワークカメラ

PF-CS723



- 200万画素
- 屋内
- 最大IP距離10m
- PT
- 3.3mmレンズ
- 温度センサ
- microSDスロット
- 動体検知
- 双方向性音声
- マイク内蔵
- スピーカー内蔵
- Plug & Play



200万画素簡単設定屋外ネットワークカメラ

PF-CS724



- 200万画素
- 屋内/屋外
- 最大IP距離10m
- 2.8mmレンズ
- microSDスロット
- 動体検知
- マイク内蔵
- Plug & Play



200万画素簡単設定ネットワークカメラ

PF-CS717



- 200万画素
- 屋内
- 最大IP距離10m
- 2.8mmレンズ
- microSDスロット
- 動体検知
- 双方向性音声
- マイク内蔵
- スピーカー内蔵
- Plug & Play



PF-CS723

希望小売価格 オープン価格

最低被写体照度	0.2 lx (赤外線LEDオフの場合)、0 lx (赤外線LEDオンの場合) 赤外線LED自動点灯機能付き
赤外線照射距離	最大 約10m
レンズ	f=3.3mm, F=2.8, 画角=70度、パン:180度 チルト:90度
画像圧縮方式	H.264 Baseline Profile level3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング(解像度・バンド幅設定可能)
ビデオ設定	解像度:1920×1080、1280×720、640×360 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク(モニタリング用)×1、内蔵0.5Wスピーカ(警報及び半二重方式通話用)×1 外部スピーカ用ジャック×1、圧縮方式:G.711
管理及びメンテナンス	Plug&Play、専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理、FTPによるファームアップ
アラーム及びイベント	人体センサと音検知によるイベントトリガー E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信
電源	付属のACアダプタによる(DC12V、1A)
外形寸法/質量	約91(幅)×124(高)×100mm(奥)/350g ※カメラ本体のみ
対応SDカード	microSDカード:最大64GBまで
付属ソフトウェア	カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア、同時接続:最大8ユニキャスト・ユーザまで(ビデオセッティングに依存)

*"Plug & Play"を採用し、かんたん接続を実現。iPhoneなどのスマートフォンやiPadからでも見れます。
*H.264動画圧縮技術を採用し、高画質で高圧縮を実現。
*動体検知機能で、画面上に動きがあれば、メールでお知らせ。
*無線LANに対応(技適マーク取得)。電源さえあればどこでも設置が可能になりました。
*標準添付の視聴・録画ソフトで36台のカメラ映像を同時にモニタリングできます。

PF-CS724

希望小売価格 オープン価格

最低被写体照度	0.2 lx (赤外線LEDオフの場合)、0 lx (赤外線LEDオンの場合) 赤外線LED自動点灯機能付き
赤外線照射距離	最大 約10m
レンズ	F=2.0、水平:120度、固定アイリス、焦点範囲2.8mm
画像圧縮方式	H.264:High Profile
ビデオストリーミング	フレームレート・解像度・帯域幅設定が可能(自動設定も可能)
ビデオ設定	解像度:1920×1080(フルHD)、1280×720、640×360 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク(モニタリング用)×1 圧縮方式:G.711
管理及びメンテナンス	Plug&Play、専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理、FTPによるファームアップ
アラーム及びイベント	E-mailとFTPによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのお知らせ機能、ビデオモーション検出、音声検出でのイベントトリガー
電源/消費電流	DC24V/100mA(赤外線LED消灯時)、220mA(赤外線LED点灯時) 最大6.3W
外形寸法/質量	約58(幅)×58(高)×213(奥)mm / 368g(カメラ本体のみ)
対応SDカード	microSDカード:最大64GBまで
付属ソフトウェア	カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア、同時接続:最大8ユニキャスト・ユーザまで(ビデオセッティングに依存)

*"Plug & Play"を採用し、かんたん接続を実現。
*iPhoneなどのスマートフォンやiPadからでも見れます。

PF-CS717

希望小売価格 オープン価格

最低被写体照度	0.2 lx (赤外線LEDオフの場合)、0 lx (赤外線LEDオンの場合)
赤外線照射距離	最大 約10m
レンズ	f=2.8, F1.8、撮影範囲=140度、固定アイリス、焦点範囲 50cm~∞
画像圧縮方式	H.264 High Profile level 3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング(解像度・バンド幅設定可能)
ビデオ設定	解像度:1920×1080、1280×720、640×360 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク(モニタリング用)×1、内蔵0.5Wスピーカ×1
管理及びメンテナンス	Plug&Play、専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理、FTPによるファームアップ
アラーム及びイベント	E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信 動体検知と音声検知によるイベントトリガー
電源	付属のACアダプタによる(DC5V、1.5A)
外形寸法/質量	約57(幅)×116(高)×31(奥)mm / 126g(カメラ本体のみ)
対応SDカード	microSDカード:最大32GBまで
付属ソフトウェア	カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア、同時接続:最大8ユニキャスト・ユーザまで(ビデオセッティングに依存)

*"Plug & Play"を採用し、かんたん接続を実現。iPhoneなどのスマートフォンやiPadからでも見れます。
*H.264動画圧縮技術を採用し、高画質で高圧縮を実現。
*動体検知機能で、画面上に動きがあれば、メールでお知らせ。
*無線LANに対応(技適マーク取得)。電源さえあればどこでも設置が可能になりました。
*標準添付の視聴・録画ソフトで36台のカメラ映像を同時にモニタリングできます。

【ミモールカメラお見積り時の確認事項】

- ※1.本製品は簡易型カメラであり電源ケーブルとは別にかかりルーターのLANケーブル接続*1が必要になります。
- ※2.マイク/SDカード 別売*2は格納した状態*3でPC等による監視や録画再生の使い方が基本仕様になります。
- ※3.マイク/SDカードの容量上限*2や回線速度、解像度等の条件により録画目安時間(最大約3日間)が変動します。
- ※4.本格的な防犯目的録画にはNVR(ネットワークレコーダ)とネットワークカメラ(JS-CW30XX等)*4の導入を推奨します。
- ※5.本製品は1年保証です。

- *1.ネットワーク設定工事(別費用) *2.推奨SANDISK製64GB(PF-CS723/PF-CS724)又は32GB(PF-CS717)
- *3.録画データがマイク/SDカードの容量を超えた場合、自動的に古いものから上書きされます(循環録画)
- *4.JSS(株)日本防犯システム)の日本製(JSシリーズ)NVRと各種ネットワークカメラ(別見積)

【営業窓口】 サクラ産業株式会社
 本社 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-6-7
 TEL:048-652-7811 FAX:048-652-7781
 群馬営業所 〒379-2211 群馬県伊勢崎市市場町2-1170-6
 TEL:0270-40-0033 FAX:0270-40-0035
 【施工取扱店】 テイクワーカーズ株式会社
 〒370-0725 群馬県邑楽郡千代田町上中森1057-4
 TEL&FAX:0276-49-5360